

КОМПЛЕКТ ДВЕРНОГО ДОМКРАТУ З РІЗАКОМ**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****ПРИЗНАЧЕННЯ**

Комплект використовується для розкриття дверей, підйому важких предметів, розкриття автомобілів, демонтаж ґрат і т.п.


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Під час роботи з комплектом завжди необхідно носити захисний одяг.

Вставляйте наконечники домкрата якомога глибше в зазор. Використовуйте для цього неметалевий молоток.

Намагайтеся рівномірно розподіляти навантаження на наконечник домкрата.

Використовуйте підручні засоби (мотузка, ремінь), щоб домкрат не впав на землю під час роботи.

**ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА СКЛАД КОМПЛЕКТУ**

Розміри валізи, мм 600 x 400 x 160

Довжина шлангу, м 3

Маса комплекту, кг 19,6

Артикул 1077507

Дверний домкрат DO 120

Розміри, мм 278 x 164 x 116

Хід штоку, мм 120

Макс. зусилля, кН 114,5

Маса, кг 7,1

Артикул 1075922

Міні різак С45-9

Розміри, мм 359 x 87 x 66

Відстань між лезами, мм 45

Макс. ріжуче зусилля, кН 88,0

Маса, кг 3,9

Артикул 1070758

Ручний насос DPH 0705

Розміри, мм 351 x 146 x 110

Ємність масла, л 0,7


Подача масла за такт 7,2 см³ (НТ) / 0,9 см³ (ВТ)

Маса, кг 5,3

Артикул 1069626




З'єднувальна муфта на дверному домкраті вільно обертається на 360°.



Принцип дії

Цей комплект є системою однієї дії.

Ручний насос використовується для створення гідравлічного тиску в домкраті таким чином, щоб шток висувався назовні. Якщо треба шток втягнути знову, поверніть маховик на ручному насосі ліворуч. Це поверне масло назад до ручного насоса завдяки силі тяжіння, яка діє на висунутий шток, й домкрат складеться.



Ручний насос має фіксуючий гачок для важеля насоса. Цей гачок можна використовувати для фіксації важеля на корпусі насоса і, отже, для використання в якості ручки для перенесення.

Фіксуючий гачок підпружинений і його легко витягнути.

Відкривання дверей

Встановіть домкрат поряд з замком між дверима та дверним косяком. Зафіксуйте положення домкрата мотузкою або ременем на дверній ручці, щоб він не впав вниз під час роботи. З'єднайте шлангом домкрат з насосом. Відійдіть від дверей і починайте працювати ручним насосом. Можна використати домкрат для виривання петель або для підйому дверей.




Початковий підйом

Дверний домкрат можна використовувати для збільшення початкового зазору для подальшого застосування гідравлічного або пневматичного аварійно-рятувального обладнання, наприклад, для підйому бетонної плити. Необхідно забезпечити фіксацію положення предмета, який підніматимуть.

Відкривання дверей автомобіля

Процедура аналогічна відкриванню дверей. Зберіть комплект. Вставте наконечник домкрата поруч з дверним замком (див. рис.).



Демонтаж віконних ґрат

Зберіть комплект дверного домкрата, з'єднавши шлангом ручний насос з домкратом. Вставте домкрат в зазор між ґратами та твердою поверхнею стіни. Хід штоку домкрата зламає кріплення решітки. Повторіть операцію в тих місцях, де ґрати кріпляться до стіни.

Використання під водою

Оскільки гідравлічна система дверного домкрата є замкненою, весь комплект можна застосовувати під водою на глибині до 30 м. Після роботи необхідно висушити обладнання й протерти його зовні промасленою серветкою.

Технічне обслуговування та догляд

Дверний домкрат: після закінчення роботи проводьте зовнішній огляд на наявність тріщин та інших ушкоджень, стежте, щоб сполучна муфта, наконечник і шток домкрата були чистими.

З'єднувальний шланг: стежте за станом зовнішньої поверхні шланга та чистотою з'єднувальних муфт.

Ручний насос: стежте за рівнем масла в насосі, при необхідності поповнюйте його. Масло використовуйте лише оригінальне - **Shell**, марка **Aero Fluid 41**. Масло треба міняти кожних 3 роки.

Стежте за чистотою поверхонь насоса та сполучної муфти.